

MAVERICK PETROCHEM[®]

SUPER FLEET SAE 15W-40 API CH-4



HOJA TÉCNICA

Fecha de Emisión: 2 de Enero 2021

DESCRIPCIÓN:

Maverick Petrochem[®] Super Fleet SAE 15W-40 API CH-4 son aceites multigrados diseñados para la lubricación de motores diesel de 4 tiempos turbocargados y de aspiración natural donde se especifique el uso de un aceite API CH-4 o anterior.

BENEFICIOS:

- ▶ Adecuada protección contra el desgaste y la corrosión en motores a diesel de servicio ligero y pesado.
- ▶ Buena bombeabilidad a baja temperaturas que facilita el arranque en frío y reduce el desgaste.
- ▶ Buen control de depósitos manteniendo el motor más limpio y permitiendo una mayor vida útil de todos sus componentes.
- ▶ Estabilidad en altas y bajas temperaturas permitiéndole operar en cualquier clima.

APLICACIONES:

Maverick Petrochem[®] Super Fleet SAE 15W-40 API CH-4 está recomendado para su uso en motores diesel de cuatro tiempos turbocargados y de aspiración natural donde se especifique el uso de un aceite API CH-4 o anterior. También para aplicaciones dentro y fuera de carretera en equipos de transporte, construcción, motores estacionarios, maquinaria agrícola y de minería.



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Características	Método ASTM	Resultados
Grado SAE		15W-40
Gravedad Específica		0.885
Punto de Inflamación (COC)	D 92	220 °C
Punto de Fluidez	D 97	-24 °C
Viscosidad Cinemática @ 40°C	D 445	109 cSt
Viscosidad Cinemática @ 100°C	D 445	15 cSt
Índice de Viscosidad	D 2270	130
TBN, mg KOH/g	D 2896	9.5
Cenizas Sulfatadas, % en peso	D 874	0.98

Maverick Petrochem Europe OÜ (16176570)
Järvevana Tee 9-40, Keskklinaa Linnaosa, Harju Maakond, Tallinn, Estonia